

PULSE highbay



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC
Effekt	42/50/75/150W
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	90°
Levetid og standard	125.000t L70B50

Produktdetaljer

Montasje	Direkte/nedhengt
Byggemateriale	Aluminum
IP-klasse	IP23
IK-klasse	IK08
Isolasjonsklasse	Klasse I
Produktfarge	White (RAL9016)
Vekt produkt	1800/2300/2500g
Sertifiseringer	CE RoHS
Garanti	5år

PULSE highbay

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Lysutbytte	Produktstørrelse
PULSE highbay 50/1200	71212-70	33 086 14	50W	8000lm	1205*107*64.8mm
PULSE highbay 75/1500	71213-70	33 086 15	75W	12000lm	1460*107*64.8mm
PULSE highbay 150/1500	71214-70	33 086 16	150W	24000lm	1460*107*64.8mm
PULSE highbay DALI 42/1200	71215-70	33 086 17	42W	6720lm	1205*107*64.8mm
PULSE highbay DALI 75/1500	71216-70	33 086 18	75W	12000lm	1460*107*64.8mm

Produktbeskrivelse

PULSE highbay er en energieffektiv og praktisk LED armatur med mange bruksområder! Armaturen gir godt lys med god spredning og egner seg veldig godt i lager og industrivirksomhet. Det er mulig å kjøpe en rast for ekstra beskyttelse og lavere blending (UGR<19). Armaturen er monteringsvennlig (direkte/nedhengt) og kommer med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender. Høy ytelse (>160lm/W) og lang levetid (>125.000t)! Effekten kan justeres i fire trinn direkte på driveren. Tilgjengelig i to fysiske størrelser og tre wattstyrker, samt med DALI.

PULSE highbay tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Materiale	Farge	Produktstørrelse
PULSE highbay GRILLE 1200mm	71217-70	33 086 19	Stål	Hvit	1164*96*11.3mm
PULSE highbay GRILLE 1500mm	71218-70	33 086 20	Stål	Hvit	1442*96*11.3mm