

Skylight DOME



Ljustekniska data		Produktdata	
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)	Montage	Innfälld
Spänning	DC 30-40 V	Material	Aluminium och plast
LED-effekt (W)	23 W / 30 W	Produktfärg	Vit/Svart
Färgkvalitet (SDCM)	SDCM<3	Anslutning	Extern drivdon (ej inkluderad)
Färgåtergivning (Ra/CRI)	CRI>80	Färgtemperatur (K)	3000 K / 4000 K
Färgtemperatur (K)	2CCT (3000 K / 4000 K)	IP klass	IP44 (framsida)
Bländning (UGR)	UGR<25	IK klass	IK07
Ljusspridning (°)	opalskiva (100 °)	Isolationsklass	Klass III
Omgivningstemperatur (°C)	-25 till +45 °C	Produktvikt (g)	333 g / 407 g
Livslängd (h)	40 000 h L90B10	Certifieringar	CE/RoHS/REACH
	80 000 h L80B10	Garantier och Godkännanden	5 år
	130 000 h L70B10		

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/W)	Produktmått	Håltagning
Skylight DOME 25/150, vit	71288-70	7477526	2640 lm	115 lm/W	Ø175 × H93	Ø150 mm
Skylight DOME 33/200, vit	71290-70	7477529	3670 lm	120 lm/W	Ø217 × H104	Ø200 mm

Produktbeskrivning

Upplev enkel elegans med Skylight DOME och dess stilrena design. Den unika kombinationen av estetik och funktionalitet ger dig en armatur som täcker alla behov. Armaturen kan enkelt växla mellan 3000 K och 4000 K (via brytare på baksidan av armaturen) samtidigt som effekten och ljusutbytet kan justeras efter önskemål med hjälp av vår Skylight PWR-driverserie.

Drivdonen i Skylight PWR-serien möter olika behov; oavsett om installationen ska vara enkel på/av, dimbar eller integreras i ett DALI-system – erbjuder vi alla tre alternativen. Dessutom ger effektjusteringen dig möjligheten att enkelt justera ljusmängden efter dina preferenser/behov (och armaturens begränsningar).

Armaturen är klassificerad för ett brett spektrum av användningsområden med IK07 slaghållfasthet, IP44 (från undersidan) och framför allt är den uppbyggd med vädertåliga material, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda oavsett användningsområde. Livslängd på >100 000 h och hög effektivitet (>115 lm/W) säkerställer en kostnadseffektiv installation.

Skylight justerbara drivdon m/LINECT

Produktnamn	Artikelnummer	E-nummer
Skylight PWR 15-30W	71292-01	7982552
Skylight PWR DIM 15-28W	71293-01	7982553
Skylight PWR DALI 25-40W	71294-01	7982554