

# Scanstrip COB slimline



## Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	DC 24V
LEDs/m	480stk
Effekt	4W/m, 20W rull á 5m
SDCM	<3
Fargegjengivelse	CRI>90
Lysspredning	120°
Levetid	56.000t L70B10

## Produktdetaljer

Montasje	Direkte / profil
Byggemateriale	2Oz electrolytic copper
Isolasjonsklasse	Klasse III
IP-grad	20
Størrelse	H2 x B4 x L5000mm
Klipplengde	50mm
Tilkobling	2m hvit kabel i begge ender
Sertifiseringer	CE, ROHS, UL
Garanti	5år

## Scanstrip POWER LED-striper

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysfarge	Lyseffektivitet	Lysutbytte/m	Lysutbytte/rull
Scanstrip COB-27 slimline	71221-01	32 468 45	2700K	93lm/W	372lm/m	1860lm
Scanstrip COB-30 slimline	71222-01	32 468 46	3000K	100lm/W	400lm/m	2000lm

## Produktbeskrivelse

Scanstrip COB kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står såpass tett (480LED/m) og er overdekket med silikon. COB slimline er kun 4mm bred og spesielt utviklet for installasjon i spilevegg/-tak sammen med Scanstrip NARROW aluminiumsprofil (<8mm bred utvendig). LED-stripen er tilgjengelig med fargetemperatur på 2700K og 3000K og leveres på rull à 5m med 2m hvit kabel i begge ender.