

# Skylight ECO-30/40



## Tekniska data

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Ljuskälla                 | LED (ej utbytbar)       |
| Spänning                  | 230 V AC (DC 30-40 V)   |
| Ljuskällaeffekt (W)       | 15-40 W (30 W @ 850 mA) |
| Färgkvalitet (SDCM)       | SDCM<3                  |
| Färgåtergivning (Ra/CRI)  | CRI>80                  |
| Ljusspridning (°)         | 110 °                   |
| Bländning (UGR)           | UGR<19                  |
| Omgivningstemperatur (°C) | -25 till +45 °C         |
| Livslängd (h)             | 115 000 h L90B10        |
|                           | 140 000 h L80B10        |
|                           | 170 000 h L70B10        |

## Produktdata

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Montage                    | Infälld/nedhängd    |
| Material                   | Aluminium och plast |
| Produktfärg                | Vit (RAL 9016)      |
| Optik                      | Mikroprismatisk     |
| IP klass                   | IP40                |
| IK klass                   | IK04                |
| Isolationsklass            | Klass III           |
| Produktvikt (g)            | 1800 g / 1900 g     |
| Certifieringar             | CE/RoHS/EMC         |
| Garantier och Godkännanden | 5 år                |

| Produktnamn           | Artikelnummer | E-nummer | Färgtemperatur (K) | Ljusflöde (15-40W) | Ljusutbyte (lm/W) | Produktmått        |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Skylight ECO-30 6060  | 71969-01      | 7027146  | 3000 K             | 1800-4800 lm       | 120 lm/W          | 595 × 595 × 34 mm  |
| Skylight ECO-40 6060  | 71970-01      | 7027147  | 4000 K             | 1875-5000 lm       | 125 lm/W          | 595 × 595 × 34 mm  |
| Skylight ECO-30 30120 | 71971-01      | 7027148  | 3000 K             | 1800-4800 lm       | 120 lm/W          | 295 × 1195 × 34 mm |
| Skylight ECO-40 30120 | 71972-01      | 7027149  | 4000 K             | 1875-5000 lm       | 125 lm/W          | 295 × 1195 × 34 mm |

## Produktbeskrivning

Skylight ECO-30/40 är inte bara en LED-panel – det är ett hållbart val. Med ökad energieffektivitet får du mer ljus per watt. Tillsammans med vår innovativa Skylight PWR drivdon-serie ger Skylight ECO-30/40 dig möjligheten att enkelt anpassa effekten efter dina preferenser och behov via effektjusteringen som är inbyggd i drivdonet. Oavsett om du vill minska strömförbruket för energieffektivitet eller öka effekten för att uppnå önskad ljusmängd, ger det avancerade drivdonet dig full kontroll. Både panelen och drivdonet har en livslängd på över 100 000 timmar, och tillsammans utgör de en pålitlig och hållbar belysningslösning.

## Justerbara drivdon m/LINECT kopplingsdosa

| Produktnamn              | Artikelnummer | E-nummer |
|--------------------------|---------------|----------|
| Skylight PWR 15-30W      | 71292-01      | 7982552  |
| Skylight PWR DIM 15-28W  | 71293-01      | 7982553  |
| Skylight PWR DALI 25-40W | 71294-01      | 7982554  |

## Fasta 33W drivdon m/kopplingsdosa

| Produktnamn               | Artikelnummer | E-nummer |
|---------------------------|---------------|----------|
| Skylight NONdim m/kontakt | 71076-01      | 7982459  |
| Skylight DIM m/kontakt    | 71077-01      | 7982460  |
| Skylight DALI             | 71078-01      | 7982461  |

Grovberäkning av ljusflöde: drivdoneffekt (W) × armatursverkningsgrad (lm/W)