
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kaindl Laminat – Produktgruppe 9052

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoe.noWeb: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Kaindl laminat

3 Produktbeskrivelse

Kaindl laminat er et høytrykkslaminat (HPL) i mange forskjellige dekorer. HPL er laget av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Tykkelsen er fra 0,3 til 1,2mm.

4 Egenskaper

Kaindl laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Dekorativt laminat limes på et underlag, f.eks. en kryssfinerplate og fungerer som et dekorativt og robust overflatesjikt. Kaindel laminat er godkjent for kontakt med næringsmidler av det svenske næringsmiddeltilsynet.

5 Drift og vedlikehold

Laminatet kan vaskes med vann og vanlige milde rengjøringsmidler. Bruk ikke skureputer og rengjøringsmidler med slipeeffekt.

Fjern alt løst smuss etter støv med en tørr mikrofiberklut eller en våtserviett. Ikke bruk oljeimpregnerte eller lignende våtservietter siden disse kan etterlate en uønsket oljefilm på overflaten.

Flekker fjernes kan man benytte mildt rengjøringsmiddel på en mikrofiberklut og tørke over etterpå med en fuktigklut med rent vann.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.