

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## **Kryssfiner filmbelagt Bjørk F/W – Produktgruppe 3020**

---

### **1 Leverandør**

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoengros.no](mailto:teknisk@fritzoengros.no)

Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### **2 Produktnavn**

Kryssfiner filmbelagt bjørk F/W

### **3 Produktbeskrivelse**

Kryssfiner av Nordisk bjørk belagt med fenolfilm med wire-mønster på fremsiden i tykkelse 120g/m<sup>2</sup> og 220g/m<sup>2</sup>. Kantene er forseglet med akrylmaling. Platene er limt med vannfast, WBP lim og har ytterfiner i I/I kvalitet som gir filmen en glatt overflate. Fuktighet i platene er maks 10%.

### **4 Egenskaper**

Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

### **5 Drift og vedlikehold**

Ved utendørsbruk må platene vedlikeholdes med intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Spesielt viktig å behandle kanter, hull og kuttflater med maling eller lim. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalings olje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene..

### **6 Miljøpåvirkning**

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### **7 Avfallshåndtering**

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **8 Emballasje**

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### **9 Transport**

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.