

## Kilrenne start 38°-50°

### Overgang mellom kilrenne og takrenne

#### Beskrivelse :

Kilrenne Start produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Exclusive- og Plano takpanner.



#### Bruksområde :

Benyttes i overgang fra takfot til kilrenne. Leveres i tre ulike takvinkelområder, 10° - 27°, 28° - 37° og 38° - 50°. En ferdig sammensatt løsning og tilpasses kun ned mot takrenne. Benyttes sammen med Isola Kilrenne og Takfotbeslag. Forbruk: 1 stk. per overgang takfot og kilrenne.

#### Lagring :

Lagres tørt

#### Montering :

Legg først kilrenne start på plass. Tilpass «høyden» til takrennen. Fest den så i riktig posisjon.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

#### Tilbehør til :

Kilrenne Power. Matt Antr

### Godkjenninger og garanti



## Kilrenne start 38?-50?

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Vekt (pr enhet)	1500	g
RAL-kode	7021	-
Farge	Antrasitt	-
Takvinkel	38°-50°	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

