

# Platon Fugemasse

Butylbasert fugemasse til liming og tetting

## Beskrivelse :

Platon fugemasse er en smidig fugemasse av butylgummi blandet med organiske og syntetiske oljer.



## Bruksområde :

Benyttes sammen med sytem Platon Gulv, Platon Torvtak og Radonsperre 400.

## Lagring :

Patronene bør lagres varmt, helst ved romtemperatur. Holdbar i 1 år ved +20°C

## Godkjenninger og garanti

## Montering :

Overflaten skal være ren, fettfri og tørr. Fylte skjøter trenger minimum 6 mm kontaktflate på hver side. Fugemassen skal presses godt inn i skjøten, slik at den er helt fylt opp og gir en jevn overside. Etter 1 døgn blir fugemasse overflatetørr (+20 °C).

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Platon Multi 2.05 x 20 m  
Drenspl. P20 1,36x2,18m Platon  
Radonsperre 400  
Radonmembran SBS  
Radonmansjett  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Platon Fugemasse 412020

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Volum	300	ml

