

# Vindusbeslag Under 92

## Beskrivelse :

Vindusbeslag Under benyttes for å lede vann vekk fra konstruksjonen. Tilpasses på byggeplass med platesaks.



## Bruksområde :

For beskyttelse mot fuktinntrengning under vindu. Leder vann bort fra konstruksjonen.

## Lagring :

Ingen spesielle forutsetninger

## Montering :

Festes med egnede beslagsspiker eller beslagsskruer i forkant til vannbrett. Lengden tilpasses enkelt med platesaks.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Godkjenninger og garanti



## Vindusbeslag Under 92

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	75	mm
Materiale	Galvanisert stål med organisk belegg	-
Tykkelse	0,6	mm

Varenummer	Lengde	NCS-kode	RAL-kode	Farge
610002	2000 mm	S 9000-N	9011	Sort
610004	2000 mm	S 1002-G50Y	9002	Hvit
610102	1600 mm	S 9000-N	9011	Sort
610104	1600 mm	S 1002-G50Y	9002	Hvit
610302	1250 mm	S 9000-N	9011	Sort
610304	1250 mm	S 1002-G50Y	9002	Hvit

