

Grundmursmembran

Tætningslag mellem grundmur og vægge

Beskrivelse :

Isola Radon Grundmursmembran består af en kraftig og robust Tyvek®-membran, belagt med en selvklæbende asfaltstribe. Grundmursmembranen klæbes direkte til grundmurskronen og virker trykudjævnende og kapillarbrydende, så grundmuren beskyttes mod fugt.



Brugsområde :

Benyttes som membranløsning og til vind- og lufttætning mellem grundmurskrone og væggen i trækonstruktionen.

Montering :

Grundmursmembranen klæbes direkte til grundmurskronen. I hjørnerne lægges membranen i overlap og skæres i 45 graders vinkel, så samlingen bliver jævn og tæt. Vindspærreflignene foldes op og fastgøres til trækonstruktionen, før der monteres udvendig vindspærre.

Les vores monteringsvejledning på www.isola-platon.dk

Lager :

Lagres tørt og beskyttet mod UV

Godkendelser og Garanti



Grundmursmembran

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Længde	17000	mm

Varenummer	Bredde
537005	145 mm
537020	200 mm
537010	250 mm
537030	300 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vandtæthed	EN-12691	-	Godkendt
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	NPD
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Vandtæthed efter aldring	EN-12691	-	Godkendt
Vandtæthed efter kemisk eksponering	-	-	NPD

