Svillemembran

Tettesjikt mellom grunnmur og vegg

Beskrivelse :

Isola Svillemembran består av en kraftig og robust Tyvek® membran som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen og virker trykkutjevnende og kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt.

Brugsområde :

Benyttes som membranløsning og til vind- og lufttetting mellom grunnmurskrone og bindingsverksvegg.

Montering :

Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen. I hjørner legges membranen i omlegg og kuttes i 45 graders vinkel slik at skjøten blir jevn og tett. Vindsperrefliken brettes opp og festes til bindingsverket før det monteres utvendig vindsperre.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :
Lagres tørt og beskyttet mot UV

Tilbehør til :
Baros Top3 Vindskydd 2,80 x25m

Godkendelser og Garanti

Svillemembran

Varenummer	Bredde
537005	145 mm
537020	200 mm
537012	145 mm
537010	250 mm
537030	300 mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	NPD
Vandtæthed	EN-12691	-	Godkendt
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vandtæthed efter aldring	EN-12691	-	Godkjent
Vandtæthet efter kemisk eksponering	-	-	NPD