Isola Radon Flexibånd

Forseglingsbånd til radonspærre

Beskrivelse :

Isola Radon Flexibånd består af modificeret, selvklæbende butyl som er fleksibelt, smidigt og formbart. Klæbestoffet er beskyttet af en folie, der fjernes, når båndet skal benyttes. Båndet er radontæt, klæbestærkt og ældningsbestandig.

Produktet er dimensionsstabilt overfor fugt og giver en lufttæt og radonsikker forsegling. Båndet har ekstrem klæbeevne til radonspærre af PE-folie, polypropylen, træværk, beton og metaller.

Brug af Flexibånd hindrer luftlækage fra byggegrunden og bidrager til en radonsikker bygning.

Brugsområde :

Indgår som tilbehør til Isola Radonspærre 400 og benyttes til forsegling af hjørner og detaljer.

Montering :

God sammenklæbning og tæt forsegling forudsætter, at samlinger og detaljer, der skal forsegles, ligger glat og plant uden folder og furer. Underlaget skal være tørt og rent samt fri for støv, olie eller andre forurenende ting. Ved forsegling fordeles bredden af båndet omtrent ligeligt på de overflader, der skal forsegles. Tip! Stryg godt over båndet umiddelbart efter påklæbning, så båndet følger underlaget, og alle luftlommer presses ud.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :

Opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for direkte sollys eller UV-bestråling. Lagringstemperatur 5-25 °C.

Tilbehør til :

Radonsperre 400
Isola Radonmembran 800, 2x20m

Godkendelser og Garanti

TEKNISK GODKJENNING
TG 2387
SINTEF Certification

Isola Radon Flexibånd 570160

Produktdata	Værdi	Betegnelse
Bredde	80	mm
Længde	10000	mm

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi