

# Soilhette 15-50

For sanitærutlufting

## Beskrivelse :

Soilhetten er uisolert og har et fleksibelt rør som kan justeres fra 50mm til 110mm og kan kobles til lufting fra toalett, vaskerom, bad etc.

Hetten er designet slik at regnvannet ledes utenom ventilasjonsåpningen. Produktet er utstyrt med et løvgitter og leveres montert på en bunnplate som passer til Isola Takshingel.



## Bruksområde :

For utlufting fra toalett, vaskerom og bad.

## Lagring :

Ved oppbevaring i sollys skal soilhetten pakkes ut av plasten.

## Godkjenninger og garanti

## Montering :

Monter takshingel opp til soilhettens forkant. Soilhetten monteres. Påfør to strenger med Isola Fugemasse, legg så takshingelen inn på soilhettens krage. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Takshingel Skrå Teglør  
Takshingel Rett Teglør  
Takshingel Kuttet Rustikk.rød  
Takshingel Skrå Rustikk-rød  
Takshingel Swing Teglør  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Soilhette 15-50<sub>567124</sub>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Farge	Teglrød	-
Luftåpning	90	cm <sup>2</sup>
Maks takvinkel	45	°
Minste takvinkel	15	°

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

