

Platon Comfort

Fuktspärr för parkett och laminatgolv.

Beskrivning :

Specialutvecklat fukt- och alkaliebeständigt underlag för trägolv på betong och andra underlag. Stegdämpande struktur för ökad komfort vid beträdande av golvet. Luftskikt som ser till att befintlig fukt i underlaget långsamt ventileras ut.



Användningsområde :

Platon Comfort används som fuktspärr mellan parkett eller laminatgolv och betong. Produkten kan användas både på golv mot mark och på våningsplan av betong- eller betongelement. Fuktspärren kan användas i många olika golvkonstruktioner, även i kombination med golvvärmare.

Lagring :

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

Montering :

Platon Comfort rullas ut och monteras direkt på betonggolvet. Fuktspärren kan skäras till och anpassas med sax eller tapetkniv. Alla fogar ska förseglas med Platon Comfort Tape – se särskild monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör :

Platon Comfort tape 0,075x18m
Komfortplate

Godkännningar och garantier



Platon Comfort⁴⁰³²²⁰

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Vattentätet efter åldring	EN 1928	-	Godkänd
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥8
Beständighet efter värmeåldring	EN 13967	-	Godkänd
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	NPD
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool= 10mm	EN 12730	kg	Uppnådd vid 20 kg
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥8
Motstånd mot slag, vverktyg= 500g (metod A)	EN 12691	m	Uppnådd vid 0,45 m
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	NPD
Fläkhållfasthet	EN 13967	N	≥150
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	300 m ± 25%

