

Luftespalte

Kartongplate til ventilering av skråtak

Beskrivelse :

Isola Luftespalte består utstanset kartongplate med brettekanter på hver side av platen. Disse brettes slik at de blir stående vinkelrett opp fra platen. Oversiden av luftespalten som skal vende opp mot undertaket er fukt- og vannvisende.



Bruksområde :

Isola Luftespalte benyttes i skråtak med diffusjonstett undertak/taktekning hvor det skal etableres luftespalte mellom undertaket og isolasjonen. Systemet egner seg spesielt godt i forbindelse med isolering og innredning av kalde loft i eksisterende boliger.

Lagring :

Luftespaltene lagres på et stabilt horisontalt underlag, tørt, frostfritt og beskyttet mot UV stråling.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Luftespalte platene monteres langs sidekantene av taksperrene, - helt opp mot taktroen eller undertaket. Platene monteres i omlegg og festes med stifter eller pappspiker. Montering starter med først å brette og tilpasse en Luftespalte til møneløsningen. Snitt oppbrettskantene slik at Luftespalten kan knekkes i riktige vinkler. Luftespaltene monteres deretter med 5 cm omlegg. Avstandsklips monteres fortløpende midt på den frie enden av Luftespalten etter hvert som de blir montert. Til slutt forsegles alle skjøter med Isola Tyvek Tape 75 med like stort omlegg på hver side av skjøten.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Avstandsklips
Isola Vindsp. Tape Tyvek 75
Raftepapp 200
Raftepapp 300



Luftespalte⁵⁴⁵²⁰⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
-------------	-------	------------

