

Takrenne Stål

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket.



Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning. [Se monteringsstrinn.](#)

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Godkjenninger og garanti



Takrenne Stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Lengde	4000	mm
Glans	40	-

Varenummer	Rennebredde	NCS-kode	RAL-kode	Farge
562002	125 mm	9000-N	9005	Sort
562004	125 mm		9002	Hvit
562008	125 mm		9006	Silver
563707	150 mm	S 9000-N		Sort

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

