

Multidrain 400

Nazwa komercyjna produktu : Multidrain 400	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zakres zastosowania : Geotekstylia	AVCP System : 2+
Jednostka notyfikowana : SINTEF NO 1071	
Standard produktu : EN 13252: Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych	

Zasadnicze charakterystyki	Metoda	Jednostka	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie MD (d)	EN-ISO 10319	kN/m	10,0; (- 1,1)
Wytrzymałość na rozciąganie CMD (d)	EN-ISO 10319	kN/m	14,0; (- 1,1)
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej MD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej CMD	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Wzdłużny przepływ produktu w płaszczyźnie produktu	EN ISO 12958	l/sm	1.80; (-0,03)
Okres trwałości	-	Years	50
Substancje niebezpieczne	Brak dostępnych metod	-	nie dotyczy
Maksymalny czas ekspozycji	EN ISO 12958	Weeks	2
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu w kierunku poprzecznym	EN ISO 12958	l/sm	1.80 -0,03
Odporność na utlenianie	EN ISO 13438	-	< 50 years

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa i tytuł	Miejscowość i data wydania	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.06.18	