

# Multidrain 400

Název komerčního produktu : Multidrain 400	Výrobce : Isola jako N-3945 Porsgrunn, Norsko
Oblast použití : Výrobky podobné geotextiliím	Systém AVCP : 2+
Kontrolní orgán : SINTEF NO 1071	
Výrobková norma : EN 13252:Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech	

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Pevnost v tahu (d) podélně	EN-ISO 10319	kN/m	10,0; (- 1,1)
Pevnost v tahu (d) příčně	EN-ISO 10319	kN/m	14,0; (- 1,1)
Prodloužení podélně	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Prodloužení příčně	EN-ISO 10319	%	55%; (-10%)
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká podél	EN ISO 12958	l/sm	1.80; (-0,03)
Očekávaná životnost	EN ISO 13438	Years	50
Chemikálie škodlivé pro zdraví a životní prostředí	Není k dispozici žádná metoda	-	None
Maximální doba bez zakrytí	EN ISO 12958	Weeks	2
Průtoková kapacita v rovině pevná / měkká příčně	EN ISO 12958	l/sm	1.80 -0,03
Odolnost proti oxidaci	EN ISO 13438	-	< 50 years

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě a výše uvedeným prohlášením o vlastnostech. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno pro a jménem výrobce:

Jméno a titul	Místo a datum vydání	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.02.25	