

# Isola Tape Primer

## Primer til tape og klæbeprodukter

### Beskrivelse :

Isola Tape Primer er en én-komponent, lavviskøs imprægneringsvæske. Tapeprimeren består af en polymerblanding og indeholder ingen farlige toksiner eller skadelige opløsningsmidler.



### Brugsområde :

Benyttes som tilbehør til tape- og klæbeprodukter med klæbestof baseret på modificeret akryl eller butyl. Anvendes til forsegling af porøse og vanskelige underlag af beton, pudset murværk, porøse træfiberplader mm.

### Lager :

12 måneder i lukket originalemballage ved temperaturer mellem 15 og 25 °C, beskyttet mod direkte sollys.

### Godkendelser og Garanti

### Montering :

Ryst flasken godt før anvendelse. For at sikre god indtrængen skal underlaget være tørt, rent og støvfrit uden kemikalier, der kan bevirke, at primeren ikke trænger ind eller får tilstrækkelig vedhæftning. Produktet påføres underlaget jævnt og fyldigt med en lille kost eller rulle. Primeren skal være overfladetør, før tapeprodukter kan klæbes til overfladen.

se vores monteringsanvisning på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)

### Tilbehør til :

Dampspærre Tape FLEX  
Isola Dampspærre Tape Mur  
Dampspærre Tape PE  
Dampspærre Tape TWIN 19mmx50m  
KC-20 50/85 Dampsp.Tape 135x25  
se mere tilbehør på [www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)



# Isola Tape Primer<sup>570131</sup>

Produktdata		Værdi	Betegnelse
Vægt (pr enhed)		1000	g

  

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Forbrug	-	-	ca 100 g/m <sup>2</sup> , afhængig av underlag

