

AirGuard Smart2

Kommeriselt produktnamn : AirGuard Smart2	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Ångspärr	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : KIWA DE NB:0799	
Produktstandard : EN 13984: Tätningsmaterial på rull - Ångspärr av plast eller gummi - Definitioner och kännetecken	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	380 (min: 320)
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	20 (min: 14)
Resistens mot kemisk påverkan	EN 12311-2	-	Godkjent
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-2	N	65 (min: 40)
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	17 (min: 12)
Motståndspåverkan	EN 12691	-	NPD*
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-2	N	70 (min: 45)
Fläkhållfasthet	EN 12317-2	N	280 (N/5cm)
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	380 (min: 330)
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	13 ± 5

No Performance Determined

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2020.06.19	