

AirGuard Reflective

Kommeriselt produktnavn : AirGuard Reflective	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Dampsperre	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : KIWA DE NB:0799	
Produktstandard : EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-2	%	Godkjent
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	440 (min 350)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	22 (min 15)
Vanndampmotstand (sd) etter aldring	EN 1931	m	Godkjent
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	Bestått
Bestandighet mot kjemisk påvirkning	EN 12311-2	-	Godkjent
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-2	%	Godkjent
Rivstyrke, tvers	EN 12311-2	N	250 (min 150)
Bestandighet	-	-	Godkjent
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	25 (min 15)
Motstand mot slag	EN 12691	-	NPD
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	230 (min 150)
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	NPD*
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	210 (min 150)
Tetthet av vanndampstrømningshastighet (g)	-	kg / (m ² s)	2,04E-10 (max 8,04E-10)
Vanndampmotstand (sd)	EN 1931	m	2000 (min 500)

Brannklasse E: På minerallull

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2020.06.24	