

# AirGuard Reflective

Kommeriselt produktnamn : AirGuard Reflective	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Ångspärr	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : KIWA DE NB:0799	
Produktstandard : EN 13984: Tätningsmaterial på rull - Ångspärr av plast eller gummi - Definitioner och kännetecken	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-2	%	Godkjent
Beständighet mot mekanisk motstånd	-	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	440 (min 350)
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	22 (min 15)
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring	EN 1931	m	Godkjent
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	Godkänd
Resistens mot kemisk påverkan	EN 12311-2	-	Godkjent
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-2	%	Godkjent
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-2	N	250 (min 150)
Beständighet	-	-	Godkjent
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	25 (min 15)
Motståndspåverkan	EN 12691	-	NPD
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-2	N	230 (min 150)
Flåkhållfasthet	EN 12317-2	N	NPD*
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	210 (min 150)
Täthet av vattenflödes hastighet	EN 1931	kg / (m <sup>2</sup> s)	2,04E-10 (max 8,04E-10)
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	2000 (min 500)

Brannklasse E: På mineralull

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2020.06.19	