

# Baros Takshingel

Kommersielt produktnavn : Baros Takshingel	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Skråtak	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : VTT Expert Services No. 0809	
Produktstandard : EN 544: Bitumenshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-544	N/50 mm	≥ 600
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-544	N/50 mm	≥ 400
Rivstyrke, tvers	EN-544	N	≥ 100
Vedheft av granulat	EN-544	g	≤ 2,5
Dimensjonsstabilitet (mm)	EN 544	-	+/- 3
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vannabsorpsjon	EN-544	%	≤ 2
Vanntetthet/Bitumeninnhold	EN-544	g/m <sup>2</sup>	1300
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.04.22	