

Steigtritt

Dachbegehung

Beschreibung :

Der Steigtritt benötigt das Befestigungsset und kann entweder als Einzeltritt oder als vertikale Ausbildung (Dachleiter) eingesetzt werden.



Anwendungsgebiet :

Der Steigtritt dient zur Dachbegehung und er kann als Einzeltritt oder als vertikale Ausbildung eingesetzt werden.

Verarbeitung :

Siehe Verlegeanleitung Isola Powertekk

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Lagerung :

Trocken lagern und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Zulassungen und Garantie



Steigtritt

Produktdaten	Wert	Benennung
Artikelnummer	Farbe	Oberfläche
788313	Schwarz	Hochglanz
788325	Rustikrot	Hochglanz
758314	Anthrazit	Hochglanz
758327	Weinrot	Hochglanz
758337	Grün	Hochglanz
748314	Anthrazit	Matt
748326	Terracotta	Matt
748342	Braun	Matt
748313	Schwarz	Matt
758313	Schwarz	Hochglanz

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Mechanische Beständigkeit	EN12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3	mm	Tilfredsstillert C2
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN12951:2004 - 4, første 3 paragrafer	-	ausreichend
Sikkerhet mot brann	-	-	Klasse A1
Ekstern brannytelse	-	-	Ansees å tilfredstille
Euro-Brandschutzklasse gemäss EN 13501-1	EN12951:2004 - 6.4	-	A1
Externes Brandverhalten	-	-	Ansees å tilfredstille EN 12951:2004 - 6.4

