

## Platon DE40/500

Trgovsko ime izdelka : Platon DE40/500	Proizvajalec : Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norveška
Mesto uporabe : Geotekstilom povezani proizvodi	AVCP sistem : 2+
Tehnični nadzorni organ : SINTEF ŠT. 1071	
Standard za proizvod : EN 13252: Geotekstil in z geotekstilom povezani proizvodi - Zahtevane lastnosti za uporabo v drenažnih sistemih	

Osnovne lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacij	Enota	Vrednost
Vzdolžna natezna trdnost	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Prečna natezna trdnost	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Raztezek vzdolžno	EN-ISO 10319	%	35 -15%
Prečna natezna trdnost	EN 12311-2	%	35 -15%
Kapaciteta pretoka na površini, trdna/mehka vzdolžno	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%
Okres przechowywania	-	Years	50
Kemikalije, škodljive za zdravje in okolje	Na voljo ni nobena metoda	-	None
Najdaljši čas izpostavljenosti na prostem	EN ISO 12958	Weeks	2
Kapaciteta pretoka na površini, trdna / mehka vzdolž	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Mesto in datum izdaje	Mesto in datum izdaje	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.07.09	