

Platon DE40/500

Nazwa komercyjna produktu : Platon DE40/500	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Zakres zastosowania : Geotekstylija	AVCP System : 2+
Jednostka notyfikowana : SINTEF NO 1071	
Standard produktu : EN 13252: Geotekstylija i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych	

Zasadnicze charakterystyki	Metoda	Jednostka	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie MD	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Wytrzymałość na rozciąganie CMD	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej MD	EN-ISO 10319	%	35 -15%
Rozciąganie przy maksymalnej sile rozciągającej CMD	EN-ISO 10319	%	35 -15%
Wzdłużny przepływ produktu w płaszczyźnie produktu	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%
Okres trwałości	-	Years	50
Substancje niebezpieczne	Brak dostępnych metod	-	nie dotyczy
Maksymalny czas ekspozycji	EN ISO 12958	Weeks	2
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu w kierunku poprzecznym	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%

Właściwości użytkowe określonego produktu są zgodne z powyższą charakterystyką. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Nazwa i tytuł	Miejscowość i data wydania	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2021.07.09	