

# Isola Primer

## Primer til kraftunderlag

### Beskrivelse :

Isola Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftingsmiddel.



### Bruksområde :

Til forbehandling av betongflater før legging av asfalt takbelegg

### Lagring :

Isola Primer skal lagres stående på paller. Unngå opphetning og direkte sollys. Lagringstid 12 mndr.

### Godkjenninger og garanti

### Montering :

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med kost eller stiv pensel. Fordeles godt. Unngå påføring med rull. Forbruk 0,2 - 0,4 l/m<sup>2</sup>, avhengig av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke kleber før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20 °C er 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White sprit. Tynnes med White sprit.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Selvbygger  
Underlag Sveisemembran 1x7m  
Isola Radonmembran SBS-SK  
Isola Rotmembran 8m  
Mestermembran 1x10m  
Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Isola Primer<sup>546055</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Volum	20000	ml
Materiale	Asfalt/Nafta	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Flammepunkt	-	°C	40
Tetthet	-	Kg/L	0.910

