

Asfaltblokk

Til helklebing av asfalt takbelegg

Beskrivelse :

Isola asfaltblokk er polymermodifisert bitumen som er utviklet for og benyttes ved helklebing av asfalt takbelegg, membraner og isolasjonsblokker.



Bruksområde :

Asfalten varmes opp i gryter som er egnet til formålet, og benyttes til klebing av asfalt takbelegg og membraner (grytetekking).

Isola asfaltblokk leveres i blokker à 17 kg med 54 stk pr. pall.

Forbruk: ca 2kg/m² (pr. lag).

Lagring :

Isola Asfaltblokk må ikke utsettes for direkte sollys under lagring.

Montering :

Underlaget skal være tørt og må alltid kontrolleres før oppstart for sprekker ol. slik at asfalten ikke kan renne/dryppe ukontrollert. Asfalten varmes opp i godkjent asfaltgryte til en temperatur av 160°C ± 10°C. Temperaturer over 170 °C bør unngås.

Ved klebing på betongdekket må dekket alltid primes med Isola primer før anvendelse.

Asfalten tappes fra gryten over i bøtte/kanne som er egnet til formålet. Asfalten tømmes ut og takbelegget rulles over med press slik at helklebing skapes. Bør ikke benyttes ved temperaturer under -10° C

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isonorm 1 x 15 M

Godkjenninger og garanti



Asfaltblokk⁵⁵⁰²⁷⁹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	320	mm
Lengde	480	mm
Enhet pr. m ²	0,12	stk
Materiale	Asfalt	-
Høyde	110	mm
Temperatur ved montering	160 ± 10	°C
Vekt (pr enhet)	17000	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Flammepunkt	EN ISO 2592	°C	250
Fraass test	EN 12593	°C	≤-12
Forbruk	-	-	Ca 2kg/m ² (pr. lag)
Viskositet	EN 13702	-	180 -- 250 ved 160 °C

