

# Isola Sveiseoverlag

FDV



## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Sveiseoverlag benyttes som overlag i tolags tekking. Sveiseoverlag må helsveises til underlaget. Oversiden er bestrødd med knust skifer.

Lengde : 7 m

Bredde: 1 m

Omleggskant : 10 cm

Isola Sveiseoverlag inngår i Isola Dobbeltlag som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2042

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI

JA

Hvis ja, firma:

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose m.m. fjernes forsiktig med myk kost etc

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel (Mose- og grønskefjerner). Følg evt. bruksanvisning for produktet.

Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner (terrasseplatinger, tilstøtende vegger o.l.) må utføres med vannbasert beis eller maling. Løsningsmidler kan fremskynde aldring av takbelegget.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

Mangelfull vedlikehold kan medføre avkortning vedrørende produktgaranti.

De første årene etter at produktet er installert kan det forekomme strøavfall fra takflaten. Dette er normalt, da det i produksjonsprosessen alltid blir tilført noe overskuddsstrø.

Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3-4 cm) i forbindelse med nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget. Isola Sveiseoverlag er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktets levetid. Unngå ferdsel på taket på varme sommerdager.

## Isola Sveiseoverlag

### 4. DRIFTEKDISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Minimum 30 år

**Garanti:**

-

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet:**

-

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke relevant

### 6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc.:**

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Asfalt

**Avfallshåndtering:**

Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

**Opprinnelse:** Næring: Bygg og anlegg.

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

e-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

