

# Dunstrohlüfter 10°-50°

## Dunstrohlüftung

### Beschreibung :

Der Dunstrohlüfter 10-50° hat eine profilierte Grundplatte, die an das Powertekk-Profil angepasst ist. Der Metalllüfter wird in der gleichen Oberflächenbeschaffenheit und Farbe wie die Dachplatten produziert. Eine Rohrmanschette Ø 125mm und ein Flexrohr mit verschiedenen Anschlussgrößen werden mitgeliefert.



### Anwendungsgebiet :

Für die offene Kanalentlüftung. Gemäss DIN 1986-100 sind Endrohre von Lüftungsleitungen über dem Dach nach oben offen. Wird mit Flexrohr Ø 50 – 70 – 75 - 100 og 110 mm und Rohrmanschette 100 – 125 mm geliefert.

### Lagerung :

Trocken lagern

### Verarbeitung :

Der Übergang zum Anschluss an die Steigleitungen wird mittels eines Anschlussadapters hergestellt. Durchdringungen durch den Dachaufbau sind fachlich durchzuführen und entsprechend anzuschließen. Die seitlichen Dachplatten überdecken den jeweiligen Lüfter. Siehe Verlegeanleitung.

Siehe Verlegeanleitung auf [www.isola-platon.de](http://www.isola-platon.de)

### Zubehör für :

Takpl Powert.Excl.Matt Terra  
Takpl .Excl.Matt Silence Terra

## Zulassungen und Garantie



# Dunstrohlüfter 10°-50° 747826

Produktdaten	Wert	Benennung
Material	Stål	-
Farbe	Terracotta	-
Oberfläche	Matt	-
Dachneigung	10°-50°	-

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
---------------	---------	---------	------

