

Butylbånd

Butylbånd til lægter og sløjfer

Beskrivelse :

Butylbåndet består af armering af polyethylen påført butylklæbestof på over- og underside. Klæbestoffet er beskyttet af en folie. Denne fjernes i to trin, når båndet skal bruges. Båndet er vandtæt, klæbestærkt og ældningsbestandigt.

Produktet er dimensionsstabilt over for fugt og fungerer som en pakning mellem sløjfer og diffusionsåbne undertage eller mellem lægter og vindspærre. Båndet giver en vandtæt og sikker tætning rundt om søm- og skruefastgørelse. Båndet klæber til træværk, diffusionsåbne undertage og vindspærre med overflade af polypropylenfilt etc.

Brug af butylbånd hindrer lækager ved sømfastgørelse og bidrager til en fugtsikker bygning.

Brugsområde :

Benyttes som tilbehør til diffusionsåbne undertage eller vindspærre med overflade af polypropylenfilt. Anvendes som tætningsbånd mellem tagsløjferne og undertaget eller mellem lægter og vindspærre.

Lager :

Isola Butylbånd skal opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for direkte sollys eller UV-bestråling. Lagringstemperatur 5-25 °C.

Godkendelser og Garanti



Montering :

Båndet monteres først på undersiden af tagsløjferne eller lægterne. Fjern beskyttelsesfolien til klæbestoffet på en side af båndet, og klæb godt fast til sløjfe eller lægte. Fjern så beskyttelsesfolien til klæbestoffet på den anden side, og monter/klæb sløjfen eller lægten fast til undertaget eller vindspærren. Fastgør derefter sløjfen med søm eller skrue iht. monteringsanvisningen for undertaget eller vindspærren.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Tilbehør til :

Tyvek Pro 1,30 x 50m
Tyvek Pro Super
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola D-projekt Xtra
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk



Butylbånd

Varenummer	Bredde
564162	50 mm
564164	30 mm

