Väggpapp

Vindtätning i yttervägg, tak och golv

Beskrivning :

Isola Väggpapp består av en cellulosapapp som är impregnerad med asfalt. Väggpappen är vattentät, vindtät och diffusionsöppen men har relativt högt ångmotstånd. Isola Väggpapp levereras i bredder som är anpassade till standarddimensioner på c/c 600 mm, samt i bredder som är beräknade för vindtätning av skarvar mellan GU-gipsskivor och vindtätningsmaterial av asfalt.

Användningsområde :

Används som vindspärr på den kalla sidan av isoleringen i ytterväggar, tak och golv.

Montering :

Monteras direkt på regelverket. Skarvarna läggs överlappande över reglar och bjälkar och kläms mot dessa med läkt så att konstruktionen blir lufttät.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :
Produkten förvaras torrt och skyddad mot direkt solljus.

Godkänningar och garantier

Väggpapp

Produktdata	Värde	Beteckning
Material	Cellulosepapp impregnert med bitumen	-

Varunummer	Bredd	Längd
535067	670 mm	30000 mm
535130	1250 mm	30000 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-1	N	>15
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-1	N	>15
Flexibilitet	EN 1109	°C	≤-15
Vattentäthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W2