

Glava Robust Lettlamell

Markedets letteste lamell for isolering av flate takkonstruksjoner. Produktet har en trykkfasthet på 30 kN/m². Finnes i tykkelser 140-410 mm, med nominell bredde på 200mm. Glava Robust Lettlamell må benyttes i kombinasjon med trykkfast fall-/topplate av mineralull, samt trykkfast underlagsplate av mineralull der det bærende underlaget tilsier det.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE				INNHOLD PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³		
140 x 200 x 1200 mm					100		24.00	3.63	60067265	460514
140 x 200 x 1200 mm	9		2.16	0.30	4		8.64	1.40	60067266	460050
150 x 200 x 1200 mm					100	*	24.00	3.89	60123769	460515
160 x 200 x 1800 mm					42	*	15.36	2.64	60123770	460516
170 x 200 x 1800 mm					42	*	15.36	2.79	60113613	460517
180 x 200 x 1800 mm					36		13.20	2.55	60123771	460518
180 x 200 x 1800 mm	4		1.44	0.26	9		12.96	2.63	60139480	460051
190 x 200 x 1800 mm					36	*	13.20	2.68	60123772	460519
200 x 200 x 1800 mm					36		13.20	2.81	60086663	460520
200 x 200 x 1800 mm	4	*	1.44	0.29	9		12.96	2.90	60139481	460052
210 x 200 x 1800 mm					30	*	11.04	2.49	60123773	460521
220 x 200 x 1800 mm					30		11.04	2.59	60067267	460522
230 x 200 x 1800 mm					30	*	11.04	2.70	60123774	460523
240 x 200 x 1800 mm					30		11.04	2.81	60123775	460524
240 x 200 x 1800 mm	4		1.44	0.35	6		8.64	2.39	60139483	460054
250 x 200 x 1800 mm					30	*	11.04	2.92	60067264	460525
260 x 200 x 1800 mm					24		8.88	2.46	60121787	460526
270 x 200 x 1800 mm					24	*	8.88	2.55	60123776	460527
280 x 200 x 1800 mm					24	*	8.88	2.64	60123777	460528
290 x 200 x 1800 mm					24	*	8.88	2.72	60123778	460529
300 x 200 x 1800 mm					24		8.88	2.81	60123779	460530
310 x 200 x 1800 mm					24	*	8.88	2.89	60123780	460531
340 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.42	60123781	460534
350 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.48	60123782	460535
360 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.56	60123783	460536
370 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.61	60123784	460537
380 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.68	60123785	460538
390 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.74	60123786	460539
400 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.81	60123787	460540
410 x 200 x 1800 mm					18	*	6.72	2.88	60123788	460541

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Montering/Utførelse

Glava Robust Lettlamell blir brukt som takisolasjon. Produktet kappes med kniv. Kan benyttes på takkonstruksjoner av betong, lettbetong, profilerte stålplater eller eksisterende takflater. Glava Robust Lettlamell må benyttes i kombinasjon med trykkfast topplate av mineralull, samt trykkfast underlagsplate av mineralull der det bærende underlaget tilsier det. Lamellene skal legges tett sammen, og med forskutte skjøter slik at effektiv isolering uten kuldebroer oppnås. Ved utlegging av topplate skal skjøtene forskyves i forhold til lamellblokkene og det skal anvendes mekanisk feste av isolasjonen.

Robust Lettlamell tåler begrenset gangtrafikk under utlegging, men bør beskyttes for overlast. Ved utlegging av Robust Lettlamell bør ferdsele foregå på undertaket. Områder som brukes som transportvei og gang- eller arbeidsareal bør beskyttes ved utlegging av kryssfinerplater eller lignende.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse, siger ikke.

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer en høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Deklarert varmekonduktivitet: 0,039 W/mK

Materiale: Glassull

Euroklasse: A2, s1-d0

Trykkfasthet (kortidslast): 30 kN/m²

Miljøpåvirkning

Radon: isolasjonsull er blant byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd.

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for GLAVA glassull, som finnes på våre nettsider.

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs. kan leveres på alle godkjente deponi

Produsent/leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E-post: post@glava.no

glava.no