

| Postnr | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------|---|----------------|--------|------|-----|
| 10 | <u>Prosjekter</u> | | | | |
| 10.20 | <u>Ecophon Hygiene Advance C4</u> | | | | |
| 10.20.1 | RD3.1991A (2022) SYSTEMHIMLING Areal m ² Brannmotstand: A2-S1,d0 Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan <i>Himlingstype:</i> Ecophone Hygiene Advance C4 <i>Type bæresystem:</i> T profil korrosjonsklasse D <i>Himlingshøyde:</i> Se tegning <i>Fri montasjehøyde:</i> Min. 150 mm <i>Modul:</i> 600 x 600 mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Ja <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> Innervegger <i>Overflatebehandling:</i> Ugjennomtrengbar Advance folie <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Tilgjengelig i 20 og 40 mm tykkelse. Farge NCS S 1000 - N c) <i>Utførelse</i> A-kant himling monteres med 11 stk Connect Hygieneklips pr. m2. Min. fri montasjehøyde 200 mm. Tekniske installasjoner, gjennomføringer etc. utføres i tekniske plater. | m ² | | | |
| 10.20.2 | RD3.21991A (2022) TILPASNINGSFELT Antall..... stk Brannmotstand: A2-S1,d0 Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Mot vegger <i>Type:</i> Standard for produkt <i>Bredde:</i> Iht. himlingsplan <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Platene tilpasses på stedet iht. monteringsanvisning | stk | 1 | | |
| 10.20.3 | RD3.22110A (2022) NEDFELLBART HIMLINGSFELT Antall..... stk Brannmotstand: R 30 Lydabsorbentklasse: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Iht. himlingsplan <i>Type:</i> Connect inspeksjonsluke <i>Dimensjon:</i> 600 x 600 mm <i>Modul:</i> 600 mm <i>Hengslingside:</i> Iht. tegning <i>Utførelse:</i> Standard for produkt <i>Overflatebehandling:</i> Hvitlakkert <i>Andre krav:</i> Nei | stk | 1 | | |
| Sum denne side: | | | | | |

| Postnr | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|---|-------|--------|-------|-------|
| 10.20.4 | RD3.81A (2022) HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall..... <i>Lokalisering:</i> Iht. himlingsplan <i>Hull for:</i> Tekniske installasjoner <i>Dimensjon:</i> 600 x 600 mm <i>Himlingstype:</i> Ecophon Advance Teknisk Plate <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Tekniske installasjoner, gjennomføringer etc. utføres i tekniske plater. | stk | 1 | | |
| Sum denne side: | | | | | |
| Sum Kapittel 10: | | | | | |

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|--------|
| 10 Prosjekter | 10 - 1 |
| 10.20 Ecophon Hygiene Advance C4 | 10 - 1 |