



webertherm 117 Armeringsnett

- Alkaliebestandig
- Høy strekkfasthet
- Akrylbelagt

Beskrivelse

webertherm 117 Armeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernet med svært høy strekkfasthet og bestandighet. Maskestørrelse ca 4 x 4 mm.

Bruksområde

Armering av blant annet weberpas FlexiGuard. Forsterker pussjiktet og minsker risikoen for sprekkdannelse.

Arbeidsinstruksjoner

Påfør først puss på underlaget. Armeringnettet bakes inn i pussjikt og dekkes med puss.

Miljøinformasjon

Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	1,15 m ² nett pr m ² vegg
Dimensjoner (LxBxH)	Bredde 1,1 m
Lengde på rull	50 m
Vekt	145 g/m ²
Farge	Gul
Lagringstid	Lagres tørt ved -10 grader - +50 grader, beskyttet mot direkte sollys.
Pakning	Leveres på rull á 55 m ² . Bredde 1,1 m, lengde 50 m.