


Glava Økonomi 38 Stålstenderplate

Plate i Økonomi-familien til varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner med stålstendere/ stålfiler.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³		
50 x 605 x 1200 mm	20		14.52	0.22	20		290.40	3.70	57202278	322050
70 x 605 x 1200 mm	14		10.16	0.29	20		203.20	3.90	45488520	322070
100 x 605 x 1200 mm	10		7.26	0.29	20		145.20	3.90	45488535	322100
120 x 605 x 1200 mm	8	*	5.81	0.22	20	*	116.16	3.70	57202721	322120
150 x 605 x 1200 mm	7		5.08	0.22	20		101.64	3.90	57202736	322150
175 x 605 x 1200 mm	6		4.36	0.29	20		87.20	3.90	45488554	322175
200 x 605 x 1200 mm	5		3.63	0.22	20		72.60	3.90	57202740	322200

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate til varme-, brann- og lydisolering av vegger med stålstendere.

Produktet kan brukes til å fylle steget i I- bjelker.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Økonomi 38 er lydmessig et like godt alternativ som Proff 34.

Glava Økonomi 38 kan også benyttes i forbindelse med brannklassifiserte konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortimentet og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene NS- EN ISO 9001, NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.
Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet = 0,038 W/m²K
Materiale: Glassull
Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2: Ordinært avfall.
Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.
Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.
Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E- post: post@glava.no
Web: glava.no