

YTELSESERKLÆRING

DoP №: G15651-1 - Version 3

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gyproc® - Fugemasse for fasadeelementer F-INT, se tabell under
2. Tilsiktede bruksområde: Interne fugning fasader
3. Produsent: Gyproc A/S (Denmark), Gyproc AS (Norway), Gyproc AB (Sweden)
4. Godkjent representant: N/A
5. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 4
6. Harmonisert produktstandard: EN 15651-1:2012
 - Produsenten har utført en vurderingen av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk etter System 4
7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper		Byggevarens identifikasjon		Harmonisert teknisk spesifikasjon
			G 55	
Brandklassifisering	R2F	System 4	E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Flytmotstand		System 4	≤ 5 mm	EN ISO 7390
Volumtap		System 4	≤ 45 %	EN ISO 10563
Bruddforlengelse ved 23 °C		System 4	≥ 25 %	EN ISO 8339
Holdbarhet		System 4	PASS	
Frigjøring av helse- og/eller miljøfarlige stoffer		I henhold til CLP Forordning 1272/ 2008/EC. EUH208 inneholder 5-klor-2-metyl-4-isotiasolin-3-on og 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (3:1). Kan forårsake en allergisk reaksjon.		

Annen relevant informasjon:

Farlig avfall:	Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH
----------------	--

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: Ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Malin Dalborg - Regional Sustainability Manager
(navn og stilling)

Bålsta, 2019.01.09.....
(sted og utstedelsesdato)

Malin Dalborg

.....
(underskrift)