

PRESTANDEKLARATION Nr 40/SZ/17

1. Produkttypens unika identifikationskod: **ECO-DRIVE-S**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Fästelement för infästning av isoleringskivor**
3. Tillverkare: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Tillverkarens representant: **ej tillämplig**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **system 2+**
6. Europeiskt bedömningsdokument: **ETAG 014 / 02.2011**
Europeisk teknisk bedömning: **ETA-13/0107 / 03.03.2015**
Tekniskt bedömningsorgan: **Deutsches Institut für Bautechnik - DIBT**
Anmält/anmälda organ: **1488**
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda										
	typen av väggen	Betong C12/15	Betong C16/20 - C50/60	Murtegel IMZ	Kalksand-Murtegel KS	Kalksand-hälsten KSL	Håltegel HLZ	Lightweight concrete hollow blocks HBL	Lätt betong LAC	Autoklaverad betong AACZ	Autoklaverad betong AAC7
Karakteristisk dragmotstånd	Nrk[kN]	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,6	1,2
Kantavstånd och avstånd	Min. tillåtet avstånd = 100mm					Min. tillåtet kantavstånd = 100mm					
Förflyttning	N[kN]/δ[mm]	0,4/2,9	0,5/3,2	0,5/3,6	0,5/3,2	0,5/4,2	0,5/5,4	0,5/4,6	0,3/3,6	0,2/2,8	0,4/4,2
Plåtstyvhet	[kN/mm]	0,6									
Punkt värmevägskoefficient	[W/K]	0,002									

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: **ej tillämplig**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:


Kuźnica Kiedrzyńska
25.01.2017

[ort]

[dag för utfärdande]

DORADCA TECHNICZNY

mgr Inż. Adam Szczepanowski
- 333 -



[namn]

[underskrift]