

GLAVA VEGGTOPPLATE (UTGÅTT, ERSTATTET AV LYDSTOPP- PLATE)

Til lydisolering over systemvegger som går opp til nedforet himling. Platen er belagt med duk på begge sider. Glava Veggtopplate er en stiv glassullplate med pålimt komfortbelegg på begge sider, tykkelse 75 mm.
Brannklasse: Euroklasse F



F λ_D 33

Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
75 x 600 x 800 mm	5	2.4	0.17				22003305	769010

MONTERING / UTFØRELSE

Benyttes som lydisolerende skiller over vegger som kun går opp til nedforet systemhimling
Glava Veggtopplate monteres vertikalt mellom dekke og topp skillevegg, over systemhimling
Kappes med kniv

Det er foretatt lydreduksjonsmålinger bed NBI. Platens lydisolasjonseffekt er avhengig av hvilke platetype som er benyttet i nedforet himling. Målinger er utført i følge NS 8171

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet =0,033 W/ mK

Materiale:Glassull

Brannklasse: Ubrennbar i følge ISO 1182 og DIN 4102

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no