

Glava Avslutningslist

List som brukes på oversiden av EPS/XPS-plater ved utvendig isolering av kjelleryttervegg for å lede vann utenfor platene.

Beslagene er tilpasset 50 mm og 100 mm tykkelse på isolasjonsplatene.



Fargen på avslutningslistene er hvit-grå. Fargekode: RAL 7044.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk	m ³			
50 x 2500 mm	1	0.01	26717157	9406291	449063
100 x 2500 mm	1	0.01	26717165	9406295	449064

5

MONTERING / UTFØRELSE

Blir ikke platens øvre kant dekket av utvendig kledning, brukes avslutningslistene i overkant. Glava Avslutningslist er beregnet for 50 mm og 100 mm tykke isolasjonsplater.

Bearbeiding: Kappes med blekksaks eller baufil. Vinkelkutter må ikke benyttes.

Avslutningslistenes rygg festes med egnede skruer eller spiker mot vegg. Det skal i tillegg brukes fugemasse (beregnet for utendørs bruk) for å sikre god tetting mellom beslag og vegg.

Riper eller skader utbedres med egnet maling. Konsulter malingsprodusent.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Farge: Grå-hvit. RAL-kode 7044

Materiale: Stål.

Riper og rifter i beslaget må utbedres med egnet maling for å unngå korrosjon. Konsulter malingsprodusent.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Beslagets overside er belagt med Plastisol P 200.
Beslagets underside er påført en tynn, grå epoxy-type lakk.

Beslagene og overflaten er levetid på minst 10 år forutsatt at overflaten er uskadet og beslagene er montert i normale miljøer.

Etter endt levetid kan beslagene gjenvinnes til nytt stål.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no