

### Produktnavn

Gyproc AVU Akustikkprofil  
Variant: AVU 45.


### Produktbeskrivelse

Gyproc AVU Akustikkprofil er framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,56 mm. Profilet har asymmetriske 40 og 50 mm høye flenser.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 3.000

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vekt.



### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Zink 275 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Bruksområde

Gyproc AVU Akustikkprofil monteres langs kanter og åpninger og brukes sammen med Gyproc AVZ Akustikkprofil bl.a. som underlag for Gyptone Akustikkvegger, hvor hulrommet mellom profilene fylles med mineralull.

### Relaterte produkter

- Gyproc AVZ Akustikkprofil
- Gyptone Akustikkplater av ulike typer
- Gyproc stålskruer type QP 25
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

### Bearbeiding

Gyproc AVU Akustikkprofil kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med platesaks.

### Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.