



### Produktnamn

Gyproc GAB 90 AquaBead® hjørnesparkelprofil.

### Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnesparkelprofil er en brukervennlig profil for montering på utvendige hjørner av Gyproc standardgipsplater. Gyproc GAB 90 AquaBeads fordeler er at innsiden er belagt med lim som du aktiverer ved å spraye rent vann og den er klar til montering. Den har også en spesiell ytterhjørne-nese som gjør at du med sparkel, kan få et rett og pent hjørne selv om ikke underlaget er perfekt. Profilen består av en sterk polymerkjerne med perforerte papiroverflater på begge sider som sikrer optimal vedheft mot sparkelsjikt. Innsiden av profilen er belagt med lim som aktiveres med vann.

### Bruksområde

- Nye og ubehandlede utvendige hjørner av gipsvegger.
- Kun for innendørs bruk.

### Egenskaper

Med Gyproc GAB 90 AquaBead unngår du blemmer, bukler, sprekker og har optimal vedheft mot gipsplaten. Det vannaktive limet gir svært god vedheft til gipsplaten kartong. De perforerte hullene gjør at også

### Tekniske data

Betegnelse	Lengde mm	Bredde mm	GTIN-nummer	NOBB-nummer
GAB 90	2500	43	9002869578479	44571013
GAB 90	3000	43	9002869578493	44571062

sparkelmassen øker klebeevnen mot gipsplaten ytterligere. Gir solide og pene, rette hjørner med sikker vedheft mot gipsplaten og etterfølgende sparkel.

### Arbeidsforhold ved montering

Rommets og gipsplatenes temperatur skal ikke være under 10 °C. Gipsplaten skal være tørr, ren og støvfri.

OBS! Skal ikke brukes på ferdigmalte/tapetserte overflater. Gyproc AquaBead kan brukes på alle Gyproc kartongkleddede gipsplater. Profilen bør ikke brukes på Glasroc komposittplater, Rigidur fibergipsplater eller Aquaroc sementbaserte plater.

### Fordeler

- Rask montasje
- Flotte, rette hjørner
- Lett å kappe
- Lav vekt

### Montering

Fjern alt gipsstøv før montering. Når en mindre mengde vann påføres reduseres arbeidstiden, men det er da risiko for dårligere vedheft mot kartong. For å forlenge arbeidstiden, tilfører mer vann. Temperatur og luftfuktighet påvirker tørketiden. Vann skal ikke påføres med svamp, pensel eller lignende som kan fjerne limet fra overflaten. Profilen kan tas av, fuktes på nytt og omplasseres før den har festet seg til gipsplaten. Når limet er tørt, kan det ikke aktiveres på nytt.

1. Kapp profilen med en saks til passende lengde.
2. Spray rent vann på innsidan av listen med sprayflaske, pass på at listen blir tilstrekkelig våt. Spray først den ene flensen og deretter den andre.
3. Vent i ca 30-60 sekunder slik at limet blir skikkelig aktivert. Press tommelen mot limet og profilen er klar til å festes når limet er klebrig. Plasser den våte siden mot gipsplaten og press fast listen med hånden på hjørnet. For best resultat bruk en hjørnerulle. Vær nøye med å trykke den fast, hele veien.
4. Gyproc AquaBead kan sparkles allerede etter 30 minutter, men du kan også sparkle på et senere tidspunkt. Sparkle 1-2 ganger, avhengig av hvilket sluttresultat du ønsker.

### Lagring

Profiler oppbevares plant og tørt.