

## GLAVA DAMSPERRETAPE

Glava Dampsperretape er en diffusjonstett tape for festing, tetting og reparasjon an dampsperrer og plastfolie, f.eks Glava Dampsperre.

Tapen har svært god klebeevne, den er stabil og enkel å bruke.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m	m <sup>3</sup>	stk	m	m <sup>3</sup>		
60 x 40000 mm	1	40	0.001				42548800	449201

### MONTERING / UTFØRELSE

Tapen har svært god klebeevne kombinert med stor klebrighet og den fester ekstremt godt til PE- folie.  
 Tapen har god motstand mot fukt.  
 Overflaten må være ren, tørr og støvfri.  
 Tapen oppnår full heft først etter noen timer.  
 Den kan derfor påføres og eventuelt tæs av, ved behov, innenfor en kortere tidsperiode.  
 Tapen klippes med saks, kuttes med kniv eller rives av.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Materiale:** Fuktbestandig spesialpapir belagt med akryllim.

Akryllimet er igjen belagt med et gult dekkpapir.

**Farge:** Gul

**Dimensjon:** 60 x 40000mm

**Tykkelse:** 0,32

**Temperaturstabilitet:** - 40 °C til 70 °C

**Heftestyrke:** min. 32N/25 mm etter en time.

**Lagring:** Lagres tørt og ikke over 25 °C

### MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatablad

### HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS  
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo  
Telefon: +47 22 38 67 00  
Faks: +47 22 38 67 77  
E- post: post@glava.no  
Internett: glava.no