

Glava Robust Lamell

Lameller av glassull for isolering av flate takkonstruksjoner. Produktet har en trykkfasthet på 40 kN/m². Finnes i tykkelser fra 140-410 mm, med nominell bredde på 200mm og lengde på 1200 mm.



Glava Robust Lamell må benyttes i kombinasjon med trykkfast fall-/topplate av mineralull, samt trykkfast underlagsplate av mineralull der det bærende underlaget tilsier det.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk	*	m ²	m ³	stk	*	m ²	m ³		
140 x 200 x 1200 mm	9	*	2.16	0.30	4		8.64	1.40	57285495	460014
140 x 200 x 1200 mm					100	*	24.00	3.51	55949123	460142
150 x 200 x 1200 mm					100	*	24.00	3.74	55949138	460152
160 x 200 x 1200 mm					86	*	20.64	3.51	55949142	460162
170 x 200 x 1200 mm					86	*	20.64	3.72	55949157	460172
180 x 200 x 1200 mm	6	*	1.44	0.26	6		8.64	1.76	57285533	460018
180 x 200 x 1200 mm					74	*	17.76	3.40	55949161	460182
190 x 200 x 1200 mm					74	*	17.76	3.57	55949176	460192
200 x 200 x 1200 mm	6	*	1.44	0.29	6		8.64	1.94	57285552	460020
220 x 200 x 1200 mm	6	*	1.44	0.32	4		5.76	1.48	57285563	460022
220 x 200 x 1200 mm					62	*	14.88	3.46	55949206	460222
230 x 200 x 1200 mm					62	*	14.88	3.60	55949214	460232
240 x 200 x 1200 mm	6	*	1.44	0.35	4		5.76	1.60	57285582	460024
240 x 200 x 1200 mm					62	*	14.88	3.74	55949225	460242
250 x 200 x 1200 mm					62	*	14.88	3.89	55949233	460252
260 x 200 x 1200 mm	3	*	0.72	0.19	8		5.76	1.72	57285601	460026
260 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.28	55949244	460262
270 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.40	55949252	460272
280 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.51	55949263	460282
290 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.63	55949278	460292
300 x 200 x 1200 mm	3	*	0.72	0.22	8		5.76	1.96	57285635	460030
300 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.74	55949282	460302
310 x 200 x 1200 mm					49	*	11.76	3.86	55949297	460312
340 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.23	55949301	460342
350 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.31	55949316	460352
360 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.40	55949320	460362
370 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.48	55949335	460372
380 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.57	55949346	460382
390 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.66	55949354	460392
400 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.74	55949365	460402
410 x 200 x 1200 mm					37	*	8.88	3.83	55949373	460412

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Montering/Utførelse

Glava Robust lamell blir brukt som takisolasjon på flate tak. Produktet kappes med kniv. Kan benyttes på takkonstruksjoner av betong, lettbetong, profilerte stålplater eller eksisterende takflater. Glava Robust lamell må benyttes i kombinasjon med trykkfast topplate av mineralull, samt trykkfast underlagsplate av mineralull der det bærende underlaget tilsier det. Lamellene skal legges tett sammen, og med forskutte skjøter slik at effektiv isolering uten kuldebroer oppnås. Ved utlegging av topplate skal skjøtene forskyves i forhold til lamellblokkene og det skal anvendes mekanisk feste av isolasjonen.

Robust lamell tåler begrenset gangtrafikk under utlegging, men bør beskyttes for overlast. Ved utlegging av Robust lamell bør ferdselen foregå på undertaket. Områder som brukes som transportvei og gang- eller arbeidsareal bør beskyttes ved utlegging av kryssfinerplater eller lignende.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse, siger ikke.

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer en høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Deklarert varmekonduktivitet: 0,039 W/mK

Materiale: Glassull

Euroklasse: A2-s1,d0

Trykkstyrke (kortidslast): 40 kN/m²

Miljøpåvirkning

Radon: isolasjonsull er blant byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd.

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for GLAVA glassull, som finnes på våre nettsider.

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs. kan leveres på alle godkjente deponi.

Produsent/leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E-post: post@glava.no

glava.no