

Glava Lamellmatte



Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler. Max. anvendelsestemp.: +200°C Pall: 1200 x 1400mm

Montering/Utførelse

Trykkmotstandig varmeisolerende glassullmatte (tverrstilte lameller) med armert PET alufolie (diffusjonstett belegg) Lamellmatte leveres på rull for utvendig isolering av rør, kanaler, beholdere m.m. Tilhørende monteringsanvisning på vår web side skal følges. Maks. anvendelsestemp. er 200 °C Min. temperatur på alufolien er 60 °C Tykkelse folie: 18 um (0,018mm) Et lag med 100mm Lamellmatte bør ikke benyttes under Ø315mm kanal da spenningene i materialet blir for stort. Benytt da 2 lag av 50mm Lamellmatte. Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging. Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse Godkjenninger: Ubrennbart materiale, A2-s1,d0 iht NS-EN 13501 MED sertifisert som Non-combustible material iht IMO 2010 FTP Code. Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Materiale: Glassull Densitet: 28 kg/m³ Varmeledningsevne:

Miljøpåvirkning

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass. Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03. Klassifisert som farlig avfall: Nei.

GLAVA AS

Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: +47 69 81 84 00