


## Glava Proff 34 Takstolplate u/ papir

Plate i Proff-familien til varmeisolerings av tak med kaldt loft. Platen har utskjæring på den ene siden for undergurt i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt over undergurt. Tilpasset undergurt med bredde 36 mm og 48 mm og høyde inntil 148 mm. Ved større høyder må utskjæringen tilpasses.



Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbar.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
300 x 610 x 1200 mm	3	2.20	0.29	20	44.00	3.90	50673745	384300

### MONTERING / UTFØRELSE

Takstolplate til varmeisolerings av tak mot kalde loft.

Glassullplate uten papir med utskjæring for undergurt i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt over undergurt. Passer for undergurt med bredde 36 mm og 48 mm og høyde inntil 148 mm.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Deklarert varmekonduktivitet = 0,034 W/ mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

---

## TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no