

YTELSESERKLÆRING

DoP №: HP 1016 Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX - Version 2

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX
2. Tilsiktede bruksområde: Skjøte- og sparkelmasse for Gyproc® X-Ray Protection
3. Produsenten: Saint-Gobain Sweden AB - Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sweden
4. Godkjent representant: Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
5. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3 og System 4
6. Harmonisert produktstandard: EN 13963 Typ 3 A
 - Meldte organ: SP, Swedish Technical Research institute has made the Fire Classification. Report number: 5P03998-01 etter System 3
 - Produsenten har utført en vurderingen av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk etter System 4
7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper		Byggevarens identifikasjon	Harmonisert teknisk spesifisering
		Gypfill® X-Ray Protection JOINT MIX	
Brandklassifisering:	(R2F)	A2-s1, d0	EN 13963
Bøystyrke:	(F)	> 320 N	EN 13963
Adhesjon		NA	NA
Farlige stoffer:	(DS)	Ingen farlige stoffer som finnes i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH	-

Annen relevant informasjon:

EN betegnelse:	Class 3A	EN 13963
Henvising til nettstedet:	En kopi av ytelseserklæringen er tilgjengelig på http://goo.gl/rRSC4d	

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: Ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Malin Dalborg – Regional Sustainability Manager
 (name and function)

Båls ta 17.12.2018
 (sted og utstedelsesdato)

Malin Dalborg
 (underskrift)