HMS-FAKTA M-GLUE
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

januar 2018

GLAVA AS	*Isolering*

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Kjemikalets navn	M-Glue
Formel	
Produktgruppe	Lim til bolig bygningsbransjen
Firmanavn	Glava AS
Besøksadresse	Nybråtveien 2, Askim
Postadresse	Postboks F, 1801 Askim
Telefon	69818400
	http://www.glava.no
	Utarbeidet av Laboratoriet ved Glava AS
Nødnummer	Giftsentralen 22 59 13 00

2. FAREIDENTIFIKASJON

- Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriterier for fareklassifisering i henhold til CLP/GHS regulering (EC) No.1272/2008 (CLP). Produktet har derfor ikke SDS men forenklet SDS.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriterier for fareklassifisering i henhold til CLP/GHS

Name: Trimethoxyvinylsilane 1-3%
Cas: 2768-02-7 , H226, H332

Name: Organosilan ester 1-3%
Cas: 2768-02-7 , H226, H332

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

HMS-FAKTA M-GLUE
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

januar 2018

GLAVA AS	Isolering

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generell informasjon

- Ved uhell, kontakt lege- ta med produktet eller dette forenklede sikkerhetsdatabladet med.
- Ta kontakt med lege dersom det er tvil om den skadedes helse eller dersom symptomer ikke gir seg.
- Gi aldri vann eller lignende til bevisstløs person

Innånding

- Før den skadede til område med frisk luft og hold øye med vedkommende

Hudkontakt

- Ta av tilsølte klær umiddelbart. Ved søl på hud vask med såpe og vann.

Øyekontakt

- Fjern kontakt linser. Skyll øyet med mye vann inntil irritasjon gir seg eller minst i 15 min.

Inntak

- La den utsatte drikke mye vann og hold øye med vedkommende. Dersom personen besvimer kontakt lege og informer lege om produktet. Se til at evt. oppkast renner tilbake i halsen.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Passende brannslukningsmidler	AFFF-AR, karbonsyre, pulver, tåke. Bruk av en vannstråle er forbudt, da det kan spre brannen.
Spesielle farer	Hvis produktet blir utsatt for høy temperatur, som i tilfelle brann, kan det spaltes av farlige gassesr. Disse er: nitrogenoksid. Karbonoksider. Noen metalloksyder. Ved eksponering for nedbrytningsprodukter er det fare for helsen. Brannmenn skal bruke riktig verneutstyr. En lukket beholder, som er utsatt for brann, skal avkjøles med vann. Ikke la vannet fra brannutslipp løpe inn i avløpsanlegg og vannstrømmer.
Råd for brannmenn	Bruk uavhengig pusteapparat og verneutstyr for å unngå kontakt

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

HMS-FAKTA M-GLUE
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

januar 2018

GLAVA AS	Isolering

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Bruk sand, sagflis, jord, vermikulitt, diatoméjord til å samle ikke brennbare absorberende materialer og samle det i beholder. Hvis mulig, rengjør med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering	Røyking, spising og drikking samt oppbevaring av tobakk, mat og væsker er ikke tillatt i rommet hvor produktet håndteres
Oppbevaring	Oppbevares i original emballasjen. Åpnet emballasje må tettes forsiktig og godt igjen og oppbevares rett vei for å forhindre lekkasje.
Spesielle bruksområder	Produktet skal kun benyttes som lim som beskrevet under punkt 1.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Metanol kan avgis i små mengder ved vulkanisering. Metanol har grenseverdier 100 ppm eller 130 mg/m3 for 8 timers arbeidsdag. Stoffet kan tas opp gjennom huden. Det kan være fare for å puste inn metanol ved vulkanisering. Det bør sjekkes ved jevne mellomrom at eksponeringsgrensene overholdes. En må tilpasse arbeidet etter krav for maksimum eksponeringsgrense Vask alltid hender før pauser og etter endt arbeid. Dersom arbeidet ikke bedyr nærkontakt med limet er det ikke nødvendig med hansker. Men dersom nærkontakt ikke kan unngås skal en bruke hansker som er CE merkede. Butyl/nitril plasthansker anbefales. Arbeid i godt ventilerte rom. Dersom arbeidsrommet ikke er godt ventilert må gassmaske benyttes.
Annen informasjon	

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste

HMS-FAKTA M-GLUE
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

januar 2018

GLAVA AS	Isolering

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform	Pasta
Farge	Fargen kan variere
Løselighet i vann	Uoppløselig i vann
Relativ tetthet	1,46

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås	
Materialer som skal unngås	Sterke syrer, baser, oksiderende stoffer og reduksjonsmidler skal unngås
Farlige spaltningsprodukter	Produktet er stabilt under normale omstendigheter.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutt giftig:
Trimetoxyvinylsilane er testet på
Hare - LD50 dermal - 3200 mg/kg
Rotte - LD50 Innånding 4 timer - 16,8 mg/l
Rotte - LD50 Oral - 7100 mg/kg

Hud irritasjon:
Teste med trimetoxyvinylsilan på rotte 96 timer - Ikke irriterende
Øyeskader:
Teste med trimetoxyvinylsilan på rotte -irriterende

12. MILJØOPPLYSNINGER

Økotoksisitet	Trimetoxyvinylsilane er testet på Fisk - LC50 96 timer - 191mg/l Daphnia - EC50 48timer - 169 mg/l Daphnia - NOEC 21 timer - 25 mg/l Alger - NOEC 72 timer - 25 mg/l

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

HMS-FAKTA M-GLUE
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.

januar 2018

GLAVA AS	*Isolering*

Persistens og nedbrytbarhet	Produktet inneholder komponenter som etter nedbrytning kan gi uønskede effekter etter langtidseksponering til miljøet.
Bioakkumulasjonspotensial	

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Produktet er klassifisert som farlig avfall	Ikke farlig avfall
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall	
Annen informasjon	080410

14. TRANSPORTINFORMASJON

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Produktet er testet og funnet ok under følgende regelverk:

- Direktive 92/85/EEC
- SI 2002/2677
- Regulering 1272/2008

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av forenklet sikkerhetsdatablad (ikke norske)	Produsentens sikkerhetsdatablad
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Glava AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™