

Produktnavn

Gyproc THF THERMOmic Forsterkningsplate
 Varianter: THF 145/170, THF 195/245.

Produktbeskrivelse

Gyproc THF THERMOmic Forsterkningsplate er framstilt av 1,5 mm varmforsinket kaldvalset stålplate. Platen har Ø5,0 mm hull langs kanter for lettere infesting mot THR-stålprofiler.


Dimensjoner [mm]

Produkt	a-mål	b-mål
THF 145/170	144	169
THF 195/245	194	244

Tykkelse: 1,5

Hulldiameter: Ø5,0

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vekt.



Bruksområde

Gyproc THF THERMOmic Forsterkningsplate brukes til endeforsterkning av Gyproc THR slisset stender, der det skal monteres vinkler, f.eks. ved mellomunderstøttende dekkfor-kanter. Forsterkningsplaten festes med stålskruer QPB 13 eller QPBT 16 mot THR-stender i de forstansede hullene. Det brukes 1 stk. THF plate ved hver vinkelinnfesting. THF-platen plasseres slik at den dekker THR-stenderens fulle bredde.

Saint-Gobain Byggevarer AS
 Gyproc
 Habornveien 59
 1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
 69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
 69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JAN21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	1,5 mm
Overflate: Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Relaterte produkter

- Gyproc THR THERMOmic, slisset stender
- Gyproc V, Vinkelbeslag
- Gyproc THRK THERMOmic, slisset karmstender
- Gyproc THS THERMOmic, slisset skinne
- Gyproc THSP THERMOmic, slisset skinne m. pålimt polytetentetting
- Gyproc THK THERMOmic, Koblesbeslag (endeavstiver)
- Gyproc THU THERMOmic, U-profil
- Gyproc THZ THERMOmic, Z-profil
- Gyproc THT THERMOmic, Trykkfordelingsplate
- Gyproc THI THERMOmic, Innfestingsplate
- Gyproc THV THERMOmic, Vinkel
- Gyproc THX THERMOmic, Skjøtebeslag
- Gyproc EPT, Vekslingsprofil
- Gyproc T, T-skjøteprofil
- Gyproc THP THERMOmic, Polyetenremse
- Gyproc gipsplater av ulike typer
- Gyproc stålskruer type QPBT 16
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer med og uten borspiss
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Lagring

Lagring anbefales i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.