

## PRODUKTDATA

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk	Innh./pall stk
		bredde	lengde		
698 004	Glava VVS-Tape 50 M	48 mm	50 m	24	1152 (48 pk.)
698 005	Glava VVS-Tape 75 M	72 mm	50 m	16	768 (48 pk.)

Materiale	Aluminium (30 µm)
Total tape tykkelse	0,12 mm (120 µm)
Farge	Aluminium
Bruddstyrke	95,5 N / 25 mm
Festestyrke mot stål	25 N/25mm (etter 24 timer)
Temperatur ved montering	+5 °C til +55 °C (Anvendes ned til 0°C hvis overflaten er fri for fukt.)
Anvendelsestemperatur	-20 °C til +120 °C
Vanndamp-permeabilitet	<1g/m <sup>2</sup> per døgn (Ved 38 °C og 90 % RH.)

### BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Uarmert og diffusjonstett tape av aluminium som er klassifisert som *class 1* og *class 0* (BS 476).
- Tilfredsstillende IMO FTPC Part 5 - flammespredning
- 50M er tape for bedre feste av GLAVA® Rørskål med alufolie.
- 75M er tape for bedre feste av GLAVA® Lamellmatte.
- Langtidsvarende klebrings-egenskaper.
- Limflaten er beskyttet av papir.



### Kvalitetssystem

Glava er sertifisert etter EN ISO 9001 and EN ISO 14001 av NCS (Nemko Certification System).

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



GLAVA AS, Nybråtveien 2  
Postboks F, 1801 Askim

• Telefon 69 81 84 00    • www.glava.no  
• Telefax 69 81 84 78    • glava.oslo@glava.no